

## RISCALDATORE AD ARIA HEATED AIR GUN



Riscaldatore ad aria con selettore erogazione a tre posizioni e variazione elettronica della temperatura in continuo da 50 a 600°C.  
Doppia protezione contro il surriscaldamento: termostato e stop termico.

Heated air gun with 3 position selector and electronic temperature control from 50 - 600°C.  
Double protection against over-heating: thermostat and thermic stop.

Articolo / Type	Caratteristiche / Specifications
<b>BM 1108</b>	Potenza / Power: 2000 W Tensione / Voltage: 220-240 V, 50 Hz Peso / Weight: 650 g

Selettore Selector	Temperatura Temp.	Erogazione aria Air output
Pos. I	50°C	150 l/min
Pos. II	50-600°C	300 l/min
Pos. III	50-600°C	500 l/min

## UGELLI RIFLETTORI REFLECTING NOZZLES



Fig. 1



Fig. 2

Gli ugelli riflettori sono adatti per convogliare l'aria calda del riscaldatore BM 1108 velocizzando l'operazione di termorestringimento.

The reflecting nozzles channel BM 1108's hot air output, speeding up the thermo-shrinking process.

Articolo Type	Descrizione Description	Larghezza Width (mm)	Fig.
<b>BM 11081</b>	Ugello stretto Narrow nozzle	31	1
<b>BM 11082</b>	Ugello largo Wide nozzle	80	2