

Standschrank, IP54, SKII, 1850x300x275mm, 144 Platzeinheiten, univers

Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten
(Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE
0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum
Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630 A, 3AC 690 V
/50 Hz. Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und
Kriechstrecken nach DIN VDE 0110/1-2. Bestehend aus
freistehendem Schrank mit Tür aus elektrolytisch verzinktem,
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1,5
mm dicken Stahlblech. Innenauskleidung aus Kunststoff.
Universalleitungseinführungen oben je Feld eingebaut, unten
offen. Sammelschienenführungen unten als seitliche
Vorprägung. Tür aufliegend mit innenliegenden Scharnieren,
wahlweise rechts oder links anschlagbar, umlaufend gelochte
Schiene zur Montage von Geräten, Tür mit 162 Grad
Öffnungswinkel. Türdichtung umlaufend geschäumt,
temperaturbeständig und ölbeständig. Türverschluss als
Dreipunktstangenverschluss mit Drehknebel-Antrieb.
Serienmässig Schliessungen für DIN-Profil-Halbzylinder
einbaubar. Waagerechte Abfangschiene zur Stabilisierung im
Schrank enthalten. Die Gehäuse sind nebeneinander
anflaschbar.

Technische Merkmale

Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
RAL Farbnummer	7035
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Oberfläche	pulverbeschichtet
Material des Gehäuses	Stahlblech
Anzahl Türen	1
Türschliessungstyp	Schnellverriegelung
Höhe installiertes Produkt	1850 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Tiefe installiertes Produkt	275 mm