



FA25E

Standschrank, IP54, SKI, 1850x1300x275mm, 720 Platzeinheiten, univers

Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630 A, 3AC 690 V /50 Hz. Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110/1-2. Bestehend aus freistehendem Schrank mit Tür aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1,5 mm dicken Stahlblech. Innenauskleidung aus Kunststoff. Universalleitungseinführungen oben je Feld eingebaut, unten offen. Sammelschienenführungen unten als seitliche Vorprägung. Tür aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar, umlaufend gelochte Schiene zur Montage von Geräten, Tür mit 162 Grad Öffnungswinkel. Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. Türverschluss als Dreipunktstangenverschluss mit Drehnebel-Antrieb. Serienmässig Schliessungen für DIN-Profil-Halbzylinder einbaubar. Waagerechte Abfangschiene zur Stabilisierung im Schrank enthalten. Die Gehäuse sind nebeneinander anflaschbar.

Technische Merkmale

Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
RAL Farbnummer	7035
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Oberfläche	pulverbeschichtet
Material des Gehäuses	Stahlblech
Anzahl Türen	2
Türschliessungstyp	Schnellverriegelung
Höhe installiertes Produkt	1850 mm
Breite installiertes Produkt	1300 mm
Tiefe installiertes Produkt	275 mm