



FWB43S

## Feldverteiler, AP, QC, IP44, SKII, 650x800x160mm, 144PLE, univers, mit Abdeckung (125mm)

Feldverteiler AP zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800mm (3 feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 feldig breit. Leerschrank ohne Einbausatz, Leerschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5mm hohen Hutschienen in 125mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

### Technische Merkmale

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Montageart                   | Aufputz/Unterputz/teilversenkt                |
| Material des Gehäuses        | Stahl                                         |
| Schutzklasse                 | Schutzklasse II                               |
| Schutzart                    | IP44                                          |
| Anzahl Felder                | 3                                             |
| Anzahl der Verteilerreihen   | 12                                            |
| Anzahl Module                | 144                                           |
| Anzahl Türen                 | 2                                             |
| Türschliessungstyp           | Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß |
| Anzahl der Schlösser         | 1                                             |
| Oberfläche                   | pulverbeschichtet                             |
| RAL Farbnummer               | 9010                                          |
| Farbe                        | weiß                                          |
| Höhe installiertes Produkt   | 650 mm                                        |
| Breite installiertes Produkt | 800 mm                                        |
| Tiefe installiertes Produkt  | 161 mm                                        |