



ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ

Раді повідомити Вам про розширення асортиментного напрямку Компанії **E.NEXT** «Системи гарантованого електроживлення».

Акумуляторні батареї AGM: стаціонарні свинцево-кислотні акумуляторні батареї AGM (Absorbent Glass Mat - абсорбований в склотканині електроліт) призначені для використання у складі систем резервного живлення.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування параметру	Значення				
	Акумуляторна батарея 12V, AGM				
	9Ah	20Ah	40Ah	65Ah	100Ah
Номинальна напруга, В	12				
Номинальна ємність, А*год	9	20	40	65	100
Габаритні розміри, мм:					
- довжина	150	181	198	350	330
- ширина	65	77	175	167	173
- висота (з клемою)	100	167	166	175	220
Вага, кг	2.5	5.4	12.7	19.8	28.5

АСОРТИМЕНТ

Артикул	Найменування
USL1290-2	Акумуляторна батарея 12V 9Ah, AGM
USL12200-2	Акумуляторна батарея 12V 20Ah, AGM
ULL12V400-2	Акумуляторна батарея 12V 40Ah, AGM
ULL12650-2	Акумуляторна батарея 12V 65Ah, AGM
ULL121000-2	Акумуляторна батарея 12V 100Ah, AGM