



КОРПУСИ УДАРОМІЦНІ З GRP-ПОЛІЕСТЕРУ СЕРІЇ **INDUSTRIAL**




Ступінь
захисту



Вогнестійкі



Удароміцні



Захист від
ультрафіолету



Термін
гарантії



► ПРИЗНАЧЕННЯ

Застосовуються для монтажу силового, захисного та розподільного електрообладнання.

Забезпечують можливість встановлення на відкритому повітрі під впливом прямих сонячних променів.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування параметру	Значення
Матеріал	GRP-поліестер
Номінальна напруга AC/DC, В	1000/1500
Номінальний струм, А	до 630
Ступінь захисту, IP	IP67
Ступінь захисту від механічних пошкоджень	IK10
Стійкість до ультрафіолету	так
Ступінь вогнестійкості за стандартом UL94	V-0
Тип монтажу	Навісний
Встановлення обладнання	На монтажну панель
Колір	RAL 7035
Діапазон робочих температур, °C	-45...+65

АСОРТИМЕНТ

Найменування	Артикул
Корпус удароміцний з GRP-поліестеру e.plbox.industrial.30.25.17 , 300 x 250 x 170мм, IP67	i0601001
Корпус удароміцний з GRP-поліестеру e.plbox.industrial.40.30.21 , 400 x 300 x 210мм, IP67	i0601002
Корпус удароміцний з GRP-поліестеру e.plbox.industrial.50.35.22 , 500 x 350 x 220мм, IP67	i0601003
Корпус удароміцний з GRP-поліестеру e.plbox.industrial.60.40.22 , 600 x 400 x 220мм, IP67	i0601004
Корпус удароміцний з GRP-поліестеру e.plbox.industrial.80.50.27 , 800 x 500 x 270мм, IP67	i0601005
Корпус удароміцний з GRP-поліестеру e.plbox.industrial.80.60.30 , 800 x 600 x 300мм, IP67	i0601006